



WYTRZYMAŁE
I CIEPŁE BRAMY
PROPLUS



PROPLUS

SKUTECZNA IZOLACJA CIEPLNA I DŁUGOWIECZNOŚĆ

Bramy ProPlus są produkowane z paneli warstwowych o grubości 45 mm, zapewniających wyspaniałe właściwości wytrzymałościowe i izolacji cieplnej.



Wytrzymały i ciepły panel warstwowy pozwala na zamontowanie bram ProPlus w pomieszczeniach z wysokimi wymaganiami w zakresie izolacji cieplnej, w regionach o dużym obciążeniu wiatrowym, jak również pozwala na produkcję bram o dużych rozmiarach — do **8000x7000 mm**.

Rodzaje paneli dla bram **ProPlus**



Równoważenie płaszcza jest realizowane za pomocą układu jednowałowego lub dwuwałowego zależnie od rozmiarów bramy.

Sprężyny nakręcone na **25 000 cykli** „podnoszenie-opuszczenie” z możliwością zwiększenia do **100 000 cykli**.

Maksymalny rozmiar bramy: szerokość — 8000 mm, wysokość — 7000 mm.

10 standardowych kolorów

RAL 9016 Biały

RAL 1015 Kość słoniowa

RAL 3004 Purpurowo-czerwony

RAL 5010 Niebieski

RAL 6005 Zielony mech

RAL 8014 Brązowy

RAL 8017 Czekoladowy

RAL 9006 Srebrny metallic

RAL 7016 Szary antracyt

ADS703 Antracyt

Kolory mają bliską zgodność do palety RAL.
Na życzenie klienta bramę od strony wewnętrznej i zewnętrznej można pomalować na inny kolor RAL.

Tłoczenie **Woodgrain**

